



## Scheda tecnica



### **FRASSINO Europeo TERMOTRATTATO** (bot.name *Fraxinus excelsior*)

- **In Doghe**: dimensioni mm. 21 x 100/120  
Con 1 lato antiscivolo e 1 lato liscio oppure 2 lati lisci a richiesta  
Lunghezze standard da 1200 a 3000 mm
  - **In Quadrotte con fondo in plastica ad incastro**  
Dimensioni: cm.30x30 o 60x60 spessore totale cm.3,2  
(30x30 conf.da 10 pz / 60x60 conf.da 5 pz)
  - **Colore**: bruno - marrone
  - **Provenienza**: Europa, da foreste certificate FSC
  - **Massa Volume**: media 750 kg/m<sup>3</sup>
  - **Ritiro**: medio
  - **Nervosità**: media
  - **Durezza**: media
  - **Resistenza compressione assiale**: media 50 N/mm<sup>2</sup>
  - **Resistenza a flessione**: media 105 N/mm<sup>2</sup>
  - **Modulo di elasticità a flessione**: medio 12.500 N/mm<sup>2</sup>
  - **Resistenza all'urto**: media
  - **Unione con rivetti o viti**: è conveniente la preventiva preparazione delle sedi
  - **Impieghi**: pavimenti per interni/esterni – falegnameria in genere
- Il legno, in quanto materiale naturale per eccellenza, è soggetto a movimenti anche dopo montaggio. Consigliamo pertanto l'utilizzo di ottima ferramenta.
- E' consigliato un trattamento con olio impregnante di buona qualità al momento della posa e successivamente una volta all'anno.